



Benefits:

- Klassikaline disain võimaldab seda kasutada linna ajaloolistes osades
- Lai valik võimalikke valgusjaotusi võimaldab lahendada paljusid ülesandeid linna valgust
- Lihtne paigaldus eelnevalt paigaldatud kaabliga

TYPE	Toote tüüp: DPS 355
ELEKTRILISED PARAMEETRID	<p>Juhi efektiivsus nominaalne: kuni 0.92</p> <p>Juhi rikete suhtarv: < 10% 50000 või 100000 tunni kohta sõltuvalt tü</p> <p>Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade</p> <p>Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel</p> <p>Sisend sagedus: 50-60 Hz</p> <p>LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist</p> <p>Võrgupinge indeks: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz</p> <p>Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt</p> <p>Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.86</p> <p>Võimsusvahemik: 40 – 60 W sõltuvalt tüübist</p> <p>Surge protection: 4/6 kV</p>
VALGUSTUSJÕUDLUS	<p>CCT: 1700K, 3000K, 4000K, 5700K</p> <p>Värviedastusindeks, CRI: > 70</p> <p>Algse värvinihke, SDCM: < 5</p> <p>Valguse jaotus: Lai valgusvihk on standardvarustuses.</p> <p>Valgusallikas: Moodulid OSRAMi pika elueaga keraamilise pakendiga LED-kiipidega, millel</p> <p>LOR: kuni 0,89</p> <p>Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 4200 – 6300 lm sõltuvalt t</p> <p>Fotobioloogiline ohutus: RG1</p> <p>Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed</p>

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 445x590

Majavärv: Must RAL 9005

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium pulbervärvitud, ilma plastosad

Mõjuvastupidavus: IK09

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: Posti ülaosa paigaldus 60-76mm

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lameklaas

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,157 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,012 ru

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel IP66 pistikuga standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ain

Valgusvoo säilitamine: 100000 tundi – L90B10

Töötemperatuuri vahemik: -40...+35 C, tüüpiline täpsete v

Rakendus:

- Pargid
- Ruudud
- Boulevaadid
- Kallaste
- Puhkealad
- Elamuteed ja jalgrajad
- Jalakäijate ülekäigurada

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE-märgis

ROHS märk: ROHS kaebus

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Võimsus, W	Valgusvoog, Lm	Kaal, kg
600151532103	DPS355 5000Lm 40W I 740 WSD IC0	40	5000	13
600151532104	DPS355 8000Lm 60W I 740 WSD IC0	60	8000	13