

**Benefits:**

- Traditsiooniline disain hoiab ajaloolist õhustikku linnas
- Võimalik erinevates värvides
- Kõrge kvaliteediga komponendid, kõik valmistatud Euroopas
- Lihtne paigaldus eelnevalt paigaldatud kaabliga



TÜÜP
ELEKTRILISED PARAMEETRID

Toote tüüp: DPS 655

Juhi efektiivsus nominaalne: kuni 0.92

Juhi rikete suhtarv: < 10% 50000 või 100000 tunni kohta sõltuvalt tü

Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimiseseade

Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel

Sisend sagedus: 50-60 Hz

LED voolu kõikumine %: < 4

Võrgupinge indeks: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt

Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98

Võimsusvahemik: 18-36 W sõltuvalt tüübist

Surge protection: 4/6/10 kV

VALGUSTUSJÕUDLUS

CCT: 1800, 3000K, 4000K, 5700K

Värviedastusindeks, CRI: > 70

Algse värvinihke, SDCM: < 5

Valguse jaotus: Lai valgusvihk on vaikimisi.

Valgusallikas: Moodulid OSRAMi pika elueaga keraamilise pakendiga LED-kiipidega, millel

LOR: kuni 0,89

Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2500-5000 lm sõltuvalt

Fotobioloogiline ohutus: RG1

Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

EHITUS JA MATERJALID

Elamispinna värv:

- TUME HALL RAL 7015 on standardvarustuses
- Kõik muud värvid võimalikud tellimisel

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium pulbervärvitud, ilma plastosad

Mõjuvastupidavus: IK09

Kaitseklass: IP66

Paigaldusvalikud: Posti ülaosa paigaldus 40-60mm

Optiline kate: PC läbipaistev toru

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,18 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,025 ru

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel IP66 pistikuga standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ain

Valgusvoo säilitamine: 100000 tundi – L90B10

Töötemperatuuri vahemik: -40...+35 C, tüüpiline täpsete v

Rakendus:

- Pargid
- Ruudud
- Boulevaadid
- Kallaste
- Puhkealad
- Elamuteed ja jalgrad
- Jalakäijate ülekäigurada

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE märgistatud

ROHS märk: ROHS kaebus

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC number	Kirjeldus	Võimsus, W	Süsteemi voog, Lm	Tõhusus lm/W
600151451001	DPS655 2500LM 18W 730 I IC0 IP66	18	2500	139
600151451002	DPS655 5000LM 36W 730 I IC0 IP66	36	5000	139
600151451003	DPS655 2500LM 18W 740 I IC0 IP66	18	2500	139
600151451004	DPS655 5000LM 36W 740 I IC0 IP66	36	5000	139