

DWG 212

TAKTON



Benefits:

- Alumiiniumalus ja PC-pegeldi
- Otsene asendus traditsioonilistele seinale paigaldatavatele valgustite
- Täielik valik, mis hõlmab kõiki rakendusnõudeid ühes tootes
- Kuni 55% energiasääst võrreldes valgustitega, millel on PL-C lambid.

TÜÜP	TOOTE TÜÜP: DWG 212 Lunar
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 78 lm/W Värviedastusindeks (CRI): > 80 Toiteallikas: Juhtimisseade kaasas Valgusallikas: LED moodul Värvustemperatuur:
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP65 Mõjuvastupidavus: IK08 Paigaldus: Individuaalne
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -40 kuni +40 °C
ÜLDINFO	Garantiaeg: 3 aastat Rakendus: <ul style="list-style-type: none">• Koridorid• Treppidele• Avalikud sissepääsu alad• Hädaolukorra väljapääsud• Parkimismajad• Välisvalgustus ohutuse tagamiseks

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Võimsus, W	Algeline valgusvoo g	Värv, K	Diffuuser	Ingress protection
------	------	------------	----------------------	---------	-----------	--------------------

DWG 212

TAKTON

700151265001	DWG 212 Lunar LED010 12W Opal 830l	12	1000	3000	Opal	IP 65
700151265002	DWG 212 Lunar LED010 12W Opal 840 I	12	1000	4000	Opal	IP 65
700151265017	DWG 212 Kuuvalgus LED 1xE14 OPAL I MAX 22W	n/a	n/a	n/a	Opal	IP 65