

DWL-LR

TAKTON



Benefits:

- Kuni 50% energiasääst võrreldes TL-D-ga
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele ja seinale paigaldatud valgustitele valgustuse jõ
- Universaalne lahendus, mis hõlmab erinevaid rakendusnõudeid

TÜÜP	Toote tüüp: DWL-LR
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: kuni 166 lm/W sõltuvalt tüübist Värviedastusindeks (CRI): > 80 Toiteallikas: Philipsi või Tridonicu draiver kaasas Valgusallikas: LED moodul Osrami LED-kiipidega Värvustemperatuur: 4000K standardina, 3000, 5000, 6500K tell Haldusvõimalused: DALI, liikumisandur, traadita ühendused. Hädaolukorra patareitoitega töötavad tunnid: Philips TrustSight süsteem 3 tundi valgust (p Värvitaluvus (algne McAdami): 3 Algne valgusvoog, lm: Kuni 12500lm Valguse jaotus: <ul style="list-style-type: none">• 3-realine PMMA optikaga• Narrow beam (NB) – 30 kraadi• Keskmise tuli (MB) – 60 kraadi• Lai valguskiir (WB) – 90 kraadi tellimisel• Asümmeetriline – (ASB) vastavalt tellimusele• Topeltasümmeetriline (DASB) vastavalt tellimusele
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: Kuni 95 Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või Klass II vastavalt soovile Võimsusteguri nimiväärtus: 0,93 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarve: Kuni 90 W, sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP54 Mõju vastupidavus: 05
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20 - 50 000 tundi

ÜLDINFO

Mõõtmed:

Kirjeldus	L, mm	H, mm	B, mm
DWL-LR_120	1260	105	95
DWL-LR_150	1560	105	95

Garantiaeg: 5 aastat

Pcs on the pallet: 80

Rakendus:

- Parkimismajad
- Keldrid
- Ladustamisruumid
- Üldvalgustus

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Valgusvoog, lm	Võimsus, W	Tõhusus lm/W	IP	Valguse jaotus
700151492140	DWL-LR_120 8000lm 49W I 840 IP54 PMMA DASB	8000	49	163	54	Topeltasümmeetiline
700151492130	DWL-LR_120 8000lm 49W I 840 IP54 PMMA ASB	8000	49	163	54	assümmeetiline
700151492120	DWL-LR_120 8000lm 49W I 840 IP54 PMMA WB	8000	49	163	54	sümmeetiline 90 kraadi
700151492110	DWL-LR_120 8000lm 49W I 840 IP54 PMMA MB	8000	49	163	54	sümmeetiline 60 kraadi
700151492100	DWL-LR_120 8000lm 49W I 840 IP54 PMMA NB	8000	49	163	54	sümmeetiline 30 kraadi
700151492240	DWL-LR_150 10000lm 60W I 840 IP54 PMMA DASB	10000	60	167	54	Topeltasümmeetiline
700151492230	DWL-LR_150 10000lm 60W I 840 IP54 PMMA ASB	10000	60	167	54	assümmeetiline
700151492220	DWL-LR_150 10000lm 60W I 840 IP54 PMMA WB	10000	60	167	54	sümmeetiline 90 kraadi

700151492210	DWL-LR_150 10000lm 60W 840 IP54 PMMA MB	10000	60	167	54	sümmeetriline 60kraadi
700151492200	DWL-LR_150 10000lm 60W 840 IP54 PMMA NB	10000	60	167	54	sümmeetriline 30 kraadi
700151492340	DWL-LR_150 12500lm 77W 840 IP54 PMMA DASB	12500	77	162	54	Topeltasüm meetiline
700151492330	DWL-LR_150 12500lm 77W 840 IP54 PMMA ASB	12500	77	162	54	assümmeet riiline
700151492320	DWL-LR_150 12500lm 77W 840 IP54 PMMA WB	12500	77	162	54	sümmeetriline 90 kraadi
700151492310	DWL-LR_150 12500lm 77W 840 IP54 PMMA MB	12500	77	162	54	sümmeetriline 60 kraadi
700151492300	DWL-LR_150 12500lm 77W 840 IP54 PMMA NB	12500	77	162	54	sümmeetriline 30 kraadi