

WL320 UGR<19 IP54

TAKTON



Benefits:

- WL320 allalöödav valgusti traditsioonilise sügava peegeldiga (UGR<19), mis pakub täiuslikku kombinatsiooni kõrge valgustusefektiivsusest, mugavast
- Kõrge valgustugevus
- 60° kiirgusnurk
- Lihtne paigaldus ja hooldus.
- UGR<19 (saadaval pole 3tollise 60° kiirgusnurgaga ja 8tollise
- Valik erinevaid tilgakujundusega klaase.

FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 90-114 Lm/W Värviedastusindeks (CRI): > 80 Valgusallikas: LED moodul koos CITIZEN led kiipidega Algne valgusvoog: 1000-2850 lm sõltuvalt tüübist
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0.92 sõltub tüübist Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Sisend sagedus: 50-60 Hz Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarve: 13-18-25W Sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP54 Mõjuvastupidavus: IK05 Paigaldus: süvistatud. Välisläbimõõt 110-190mm Kere materjal: Suruvalualumiinium
OVERTIME PERFORMANCE	Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 h Algseadme tõhusus: 90-114 Lm/W sõltuvalt tüübist Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5% LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%
KESKKONNATINGIMUSED	Ümbritseva õhu temperatuuri vahemik: 0;+35 C

WL320 UGR<19 IP54

TAKTON

ÜLDINFO

Põlevus: Ei ole tulekindel

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus:

- Kontorid
- Hotellid
- Jaemüük