

DTP 100

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TÜÜP	Toote tüüp: DTP 100
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 90lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina Toiteallikas: Juhtimisseade kaasas Valgusallikas: COB Philips SLM G7 Premium White
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Pegeldav materjal: Faseteeritud anodeeritud alumiinium Kere materjal: Alumiinium Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 10%
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhutamperatuuri vahemik: 0 kuni +35 °C
ÜLDINFO	Garantiaeg: 5 aastat Rakendus: <ul style="list-style-type: none">• Poed• Näidistoad• Koosolekuruumid• Ringluspiirkonnad• Külalislahkus

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Värv, K	CRI	Raja adapter	Võimsus, W	FINISH	Nurk peegeldile
700151452101	DTP100 LED008 9W 15DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	15

DTP 100

TAKTON

700151452102	DTP100 LED008 9W 25DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	25
700151452103	DTP100 LED008 9W 35DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	35
700151452104	DTP100 LED008 9W 15DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	15
700151452105	DTP100 LED008 9W 25DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	25
700151452106	DTP100 LED008 9W 35DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	35