

# DTP 100

# TAKTON



## Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TÜÜP	<b>Toote tüüp: DTP 100</b>
FUNKTSIONAALSUS	<b>Algne LED-valgusti efektiivsus: 90lm/W</b> <b>Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina</b> <b>Toiteallikas: Juhtimisseade kaasas</b> <b>Valgusallikas: COB Philips SLM G7 Premium White</b>
ELEKTRILISED PARAMEETRID	<b>Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või II</b> <b>Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95</b> <b>Sisendpinge: 220 – 240 V</b>
MEHAANILISED PARAMEETRID	<b>Ingress protection: IP20</b> <b>Mõjuvastupidavus: IK02</b> <b>Pegeldav materjal: Faseteeritud anodeeritud alumiinium</b> <b>Kere materjal: Alumiinium</b> <b>Värv: Valge või Must</b> <b>Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud</b>
OVERTIME PERFORMANCE	<b>LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi</b> <b>Võimsustarbimise tolerants: +/- 10%</b>
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	<b>Ümbristeva õhutamperatuuri vahemik: 0 kuni +35 °C</b>
ÜLDINFO	<b>Garantiaeg: 5 aastat</b> <b>Rakendus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poed</li><li>• Näidistoad</li><li>• Koosolekuruumid</li><li>• Ringluspiirkonnad</li><li>• Külalislahkus</li></ul>

## PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Värv, K	CRI	Raja adapter	Võimsus, W	FINISH	Nurk peegeldile
700151452101	DTP100 LED008 9W 15DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	15

# DTP 100

# TAKTON

700151452102	DTP100 LED008 9W 25DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	25
700151452103	DTP100 LED008 9W 35DGR WH	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Valge	35
700151452104	DTP100 LED008 9W 15DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	15
700151452105	DTP100 LED008 9W 25DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	25
700151452106	DTP100 LED008 9W 35DGR BK	3000	90	Globaalne 3faasiline	9	Must	35