

DTP 101

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TÜÜP	Toote tüüp: DTP 101
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 90lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina, 80 tellimisel Toiteallikas: Juht sisaldub Valgusallikas: Philips SLM G7 Premium White
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V
MEHAANILISED PARAMEETRID	Kaitseaste: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Pegeldav materjal: Faseteeritud anodeeritud alumiinium Kere materjal: Alumiinium Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 10%
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhutamperatuuri vahemik: 0 kuni +35 °C
ÜLDINFO	Garantiaeg: 5 aastat Rakendus: <ul style="list-style-type: none">• Poed• Näidistoad• Koosolekuruumid• Ringluspiirkonnad• Külalishakus

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Värv, K	CRI	Võimsus, W	Lm	Raja adapter	FINISH	Nurk peegeldil e
700151452313	DTP101 LED011 14W 930 15DGR WH	3000	90	14	1100	Globaalne 3faasiline	Valge	15

DTP 101

TAKTON

700151452314	DTP101 LED011 14W 930 25DGR WH	3000	90	14	1100	Globaaln e 3faasiline	Valge	25
700151452315	DTP101 LED011 14W 930 35DGR WH	3000	90	14	1100	Globaaln e 3faasiline	Valge	35
700151452316	DTP101 LED011 14W 930 15DGR BK	3000	90	14	1100	Globaaln e 3faasiline	Must	15
700151452317	DTP101 LED011 14W 930 25DGR BK	3000	90	14	1100	Globaaln e 3faasiline	Must	25
700151452318	DTP101 LED011 14W 930 35DGR BK	3000	90	14	1100	Globaaln e 3faasiline	Must	35