

WL310 UGR<19 IP44

TAKTON



Benefits:

- See on sügava peegeldiga disainiga allapoole suunatud valgusti laiema varjutusnurgaga, mis võib vähendada pimestamist ja jõuda UGR<19-ni. Võtab kasutusele Bridgeluxi kaubamärgi COB-valgusallika
- Sügava peegeldiga disain laiema varjutusnurgaga, et saavutada UGR<19
- ADC12 alumiiniumsurvevalu koda tagab suurepärase soojusjuhtivuse.
- IP44 esiosas.
- CRI>90 tõetruuma valgustuse efekti saavutamiseks.
- Väline viikumisvaba juht.
- Väljalülitamise viisid: Triac dim, 0-10V, DALI.

| | |
|--------------------------|--|
| FUNKTSIONAALSUS | Algne LED-valgusti efektiivsus: Kuni 108 Lm/W Värviedastusindeks (CRI): > 90 Valgusallikas: LED moodul koos CITIZEN led kiipidega Algse valgusväljund: 950-2700 lm sõltuvalt tüüb |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID | Juhi efektiivsus nominaalne: 0.92 sõltub tüübist Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Sisend sagedus: 50-60 Hz Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarbimine: 10-25W Sõltuvalt tüübist |
| MEHAANILISED PARAMEETRID | Ingress protection: IP44 Mõjuvastupidavus: IK05 Paigaldus: süvistatud. Välisläbimõõt 110-240mm Kere materjal: Suruvalualumiinium |
| OVERTIME PERFORMANCE | Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 h Algse süsteemi efektiivsus: 108 Lm/W Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5% LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B10, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5% |
| KESKKONNATINGIMUSED | Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: 0;+35 C |

WL310 UGR<19 IP44

TAKTON

ÜLDINFO

Põlevus: Ei ole tulekindel

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus:

- Kontorid
- Hotellid
- Jaemüük