

DKF 291 ODIN gen2

TAKTON



Benefits:

- Sissejuhatav LED-valgusti madalaima algkapitali investeeringuga
- Õhuke esteetiline disain
- Oluline on energiatarbimise vähendamine Philipsi juhiga.
- Usaldusväärne kvaliteet
- Energiatõhusus kuni 150 lm/W
- Asümmeetriline ja sümmeetriline optika

TÜÜP	Toote tüüp: DKF 291
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi rikete suhtarv: < 10% 100 000 tunni kohta Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel Sisendsagedus: 50-60 Hz LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist Võrgupinge indeks: 220-240 V / 50-60 Hz Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98 Standard Võimsusvahemik: 18–35W sõltuvalt tüübist Surge protection: 4/6 kV
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 1800K, 2800K, 3000K, 4000K, 5700 Värviedastusindeks, CRI: 70, CRI 80 tellimisel Algse värvinihke, SDCM: < 5 Valguse jaotus: Asümmeetriline aladele ASWD, Sümmeetriline RS48, RS33D, Valgusallikas: Moodulid OSRAM LED kiipidega LOR: kuni 0,86 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2500–5500 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

DKF 291 ODIN gen2

TAKTON

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 335x250x59,7 mm

Efektiivne kaitseala: Horisontaalne asend 0.052

Elamute värv: Hall

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiiniumpulbervärvitud, ilma plastosad

Mõjuvastupidavus: IK08

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: U-kujuline kinnitusklamber kinnitatud standardsete poldi ja mutriga. Elektriühend

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lame klaas

Tuuleala: mitte üle 0,083 ruutmeetri ülalt/allt ja 0,02 ruutmeetri

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja, sisekor

Valgusvoo säilitamine: 100 000 tundi – L90B10

Rakendus:

- Reklaamtahvlid/reklaamivalgustus
- Maastiku tunnused
- Turvalisus- ja mugavusvalgustus
- Üldvalgustus

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE märgistatud

ROHS märk: ROHS vastav

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Valgusvoog Lm	Võimsustarve, W	Kaal, kg
600151431412	DKF291 2300Lm 18W 740 I AST4 IC0	2300	18	3,4
600151431430	DKF291 2300Lm 18W 740 I ASWD IC0	2500	18	3,4
600151431104	DKF291 2500Lm 18W 740 I RS20D IC0	2500	18	3,4
600151431105	DKF291 2500Lm 18W 740 I RS33 IC0	2500	18	3,4
600151431106	DKF291 2500Lm 18W 740 I RS48 IC0	2500	18	3,4
600151431431	DKF291 4600Lm 35W 740 I AST4 IC0	4600	35	3,4
600151431301	DKF291 4600Lm 35W 740 I ASWD IC0	5000	35	3,4
600151431302	DKF291 5000Lm 35W 740 I RS20D IC0	5000	35	3,4

DKF 291 ODIN gen2

TAKTON

600151431110	DKF291 5000Lm 35W 740 I RS33 IC0	5000	35	3,4
600151431045	DKF291 5000Lm 35W 740 I RS48 IC0	5000	35	3,4