

RWC

TAKTON



Benefits:

- Kuni 50% energiasääst võrreldes TL-D-ga
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele seinä- või laelampe valgustuse jõudluse osas
- Tänu dekoratiivsetele ekraanidele saavad need valgustid kaunistada igat kontorit või eluruumi
- Universaalne lahendus, mis hõlmab erinevaid rakendusnõudeid

TYPE	Toote tüüp: RWC
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 120 lm/W Värviedastusindeks (CRI): > 80 Toiteallikas: Philipsi või TCI draiver kaasas Valgusallikas: LED moodul Värvustemperatuur: 4000K standardina, 3000, 5000, 6500K tellimisel Managing options: DALI, Liikumisandur, traadita ühendused. Hädaolukorra patareitoitel tundide arv: Jah Värvitaluvus (algne McAdami) 3
ELEKTRILISED PARAMEEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0.92 Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I standardina, Klass II tellimisel Võimsusteguri nimiväärtus: 0,93 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarve: 10-39 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEEETRID	Ingress protection: IP40 Mõjuvastupidavus: IK05 PMMA hajuti jaoks
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B10 - 50 000 tundi

ÜLDINFO

Mõõtmed:

Kirjeldus	D/D1/D2,mm	H1/H2,mm
RWC 290	290	70
RWC 360	360	70
RWC 400	464	70

Garantiaeg: 5 aastat

Pcs on the pallet: 90

Rakendus:

- Parkimismajad
- Keldrid
- Keldrid
- Ladustamisruumid
- Üldvalgustus

LISAVARUSTUS


Dekoratiivsed ekraanid ([laadige teave alla](#))



ACCESSOIRES

Komplekt riputamiseks

Image not found or type unknown



DIFFUSER OPTIONS

Kumer PMMA

Image not found or type unknown


**Silindriline PMMA**

Image not found or type unknown



PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Diffuuser	CCT	Ø
700151490141	RWC290 B 2300lm 20W I 840	cambered	4000k	290
700151490142	RWC290 B 2100lm 20W I 830	cambered	3000k	290
700151490143	RWC290 C 2400lm 20W I 840	silindriline	4000k	290
700151490144	RWC290 C 2200lm 20W I 830	silindriline	3000k	290
700151490150	RWC360 B 2900lm 25W I 840	cambered	4000k	360
700151490151	RWC360 B 2700lm 25W I 830	cambered	3000k	360
700151490152	RWC360 C 3100lm 25W I 840	silindriline	4000k	360
700151490153	RWC360 C 2900lm 25W I 830	silindriline	3000k	360
700151490160	RWC460 B 3700lm 30W I 840	kumer	4000k	464

RWC

TAKTON

700151490161	RWC460 B 3400lm 30W I 830	cambered	3000k	464
700151490162	RWC460 C 3900lm 30W I 840	silindriline	4000k	464
700151490163	RWC460 C 3600lm 30W I 830	silindriline	3000k	464