DCW097 12-24 VDC

TAKTON

Benefits:

- Stiilne disain, tehtud LED-ile
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele valgustitele valgustuse jõudluse, paigaldusv
- 12-24V DC sisend võimaldab kasutada neid valgusteid päikesepaneelide ja akumulaatoriga, mille

TÜÜP	**Toote tüüp: DCW 097**
FUNKTSIONAALSUS	**Juht: Juht MeanWell kaasas**
	Algne LED-valgusti efektiivsus: 115 Lm/W
	Optiline kate: Valuvalatud akrüül (PMMA). Valikuliselt valuvalatud polükarbonaat (
	Valgusvärv: 4000 K standardina
	Värviedastusindeks (CRI): > 80
	Valgusväljundivahemik, lm: 1500, 3000 lm sõltuvalt tü
	Optilised tüübid: Lai. 120 kraadi valguse jaotus
	Toiteallikas: Juht MeanWell
	Valgusallikas: LED moodul OSRAMi led-kiipidega
ELEKTRILISED PARAMEETRID	**Juhi efektiivsus nominaalne: 0,92**
	Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II
	Sisendi sagedus: n/a
	Võimsusteguri nimiväärtus: n/a
	Sisendpinge: 12/24 VDC
	Võimsustarve: 13,26 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	**Ingress protection: IP66**
	Mõjuvastupidavus: IK05, valikuline IK10
	Paigaldamine: pinnale
	Kere materjal: Tulekindel klaaskiududega tugevdatud polüester
	Netokaal tükk: 1,3 kg

DCW097 12-24 VDC

TAKTON

OVERTIME PERFORMANCE	**Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 h** **Algse süsteemi efektiivsus: 115 Lm/W** **Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 7%** **LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 50 000 tundi** **Võimsustarbimise tolerants: +/- 7%**
KESKKONNATINGIMUSED	**Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -20+35 C**
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	**Keskmine ümbritsev temperatuur: n/a**
ÜLDINFO	**Põlevus: Ei ole tulekindel** **CE märk: CE märk** **ROHS märk: ROHS märk** **Rakendus:** • **Parkimismajad** • **Ladustamisruumid** • **Üldvalgustus**

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Võimsus, W	Algeline valgusvoog	Värv, K	Diffuuser	Ingress protection code
700151251045	DCW097-120 LED030 26W 840 I OP IP66 12/24V DC	26	3000	4000	Opal	IP 66
700151251046	DCW097-120 LED015 13W 840 I OP IP66 12/24V DC	13	1500	4000	Opal	IP 66