

DCW097-120 110VDC

TAKTON



Benefits:

- Stiilne disain, tehtud LED-ile
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele valgustitele valgustuse jõudluse, paigaldusv

FUNKTSIONAALSUS

Algne LED-valgusti lm väljund 3600 lm

Optiline kate: Valuvalatud akrüül (PMMA). Valikuliselt valuvalatud polükarbonaat (

Värviedastusindeks (CRI): > 80

Toiteallikas: Takton DC LED draiver

Valgusallikas: LED moodul Samsungi LED-kiipidega

ELEKTRILISED PARAMEETRID

Juhi efektiivsus nominaalne: 0.91

Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I standardina, Klass II tellimisel

Sisend sagedus: 50-60 Hz

Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95

Sisendpinge: 110VDC

Võimsustarve: 32 W

MEHAANILISED PARAMEETRID

Ingress protection: IP66

Mõjuvastupidavus: IK05, IK08 valikuna

Paigaldamine: pinnale

Kere materjal: Tulekindel klaaskiududega tugevdatud polüester

OVERTIME PERFORMANCE

Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 h

Algse süsteemi tõhusus: 112 lm/W

Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5%

LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 50 000 tundi

Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%

ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED

Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -20+35 C

DCW097-120 110VDC

TAKTON

ÜLDINFO

Põlevus: Ei ole tulekindel

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus: Elektritransport Toitejaamad 110VDCvooluallikatega

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Nimi	Algeline valgusvoog Lm	Võimsus W	Tõhusus Lm/W	Pikkus
700151252524	DCW097-120 LED036 32W I 840 IP66 PMMA 110VDC FC	3600	32	112	4 jalga