

DCW117 Xtrude Slim

TAKTON



Benefits:

- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport au TL-D
- Une excellente uniformité de la lumière grâce à une dispersion de la lumière bien équilibrée (pas d'ombres)
- Technologie LED fiable – sans entretien
- Remplacement direct des luminaires étanches conventionnels en termes de performances lumineuses, de flexibilité d'installation et de longueur
- Installation rapide
- Une conception attirante.



FONCTIONNALITÉ

Effacité initiale du luminaire LED :

jusqu'à 158 Lm/W selon le type

Cache optique :

Polycarbonate (PC) par co-extrusion

Indice de rendu des couleurs (IRC) :

> 80

Alimentation :

Driver Philips ou Tridonic inclus

Source de lumière :

module LED, puces LED OSRAM

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Effacité nominale du driver :

0,87-0,92 selon le type

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe I ou II sur demande

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Facteur de puissance nominal :

0,95

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

11-75 W selon le type

DCW117 Xtrude Slim

TAKTON

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP65 en standard, IP66, IP68 sur demande

Résistance aux chocs :

IK08

Installation :

En surface

Matériau du corps :

Polycarbonate (PC) par co-extrusion

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie du driver à 10 % de pannes :

50 000 à 100 000 heures selon le type

Efficacité initiale du système :

jusqu'à 158 Lm/W

Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

Durée de vie médiane de la source LED :

L80B20, 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 3%

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

-20+35 C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inflammabilité :

Non résistant au feu

Marquage CE :

marquage CE

Marque ROHS :

marque ROHS

Application :

- Parcs de stationnement
- Entrepôts
- Éclairage général

PRODUCT FAMILY RANGE

Code	Nom	Lumineux initial	Puissance, W	Efficacité,	Longueur, mm
		flux, Lm		Lm/W	
700151253526	DCW117-060 1200Lm 11W 840 I OP IP65	1200	11	109	600

DCW117 Xtrude Slim

TAKTON

700151253521	DCW117-060 2650Lm 18W 840 I OP IP65	2650	18	147	600
700151253524	DCW117-060 4400Lm 30W 840 I OP IP65	4400	30	147	600
700151253628	DCW117-120 4300Lm 29W 840 I OP IP65	4300	29	148	1 200
700151253621	DCW117-120 5300Lm 35W 840 I OP IP65	5300	36	147	1 200
700151253622	DCW117-120 7500Lm 50W 840 I OP IP65	7500	50	150	1 200
700151253726	DCW117-150 6000Lm 44W 840 I OP IP65	6000	44	136	1 500
700151253731	DCW117-150 7500Lm 50W 840 I OP IP65	7600	50	152	1 500
700151253721	DCW117-150 9500Lm 60W 840 I OP IP65	9500	60	158	1 500
700151253723	DCW117-150 11000Lm 75W 840 I OP IP65	11000	75	147	1 500
700151254521	DCW117-060 1500Lm 13W 840 II OP IP65 12/24V DC	1500	13	115	600