

# WL300 UGR<19

# TAKTON



## Benefits:

- Corps en aluminium moulé sous pression avec ressorts à dégagement rapide
- Réflecteur en aluminium, UGR 19
- Indice de protection : IP20
- Classe de protection : II
- Démarrage instantané
- Alimentation à distance des principaux fabricants tels que Philips, Osram, Tridonic, etc.



## FONCTIONNALITÉ

### Efficacité initiale du luminaire LED :

85 Lm/W

### Indice de rendu des couleurs (IRC) :

> 80

### Source lumineuse :

module LED avec puces LED  
CITIZEN

### Sortie lumineuse initiale :

1 100-2 400 lm selon le type

## PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

### Efficacité nominale du driver :

0,92 dépend du type

### Classe d'isolation électrique CEI :

Classe II

### Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

### Facteur de puissance nominal :

0,95

### Tension d'entrée :

220 – 240 V

### Consommation électrique :

13-25 W selon le type

## PARAMÈTRES MÉCANIQUES

### Indice de protection :

IP20

### Résistance aux chocs :

IK05

### Installation :

encastrée. Diamètre extérieur 110mm

### Matériau du corps :

Aluminium moulé sous pression

## PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

### Durée de vie du driver à 10% de pannes :

50 000 h

### Efficacité initiale du système :

85 Lm/W

### Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

### Durée de vie utile médiane de la source LED :

L80B20, 50 000 heures

### Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

## LE CONFORT THERMIQUE

### Plage de températures de confort :

0 ; +35 C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Inflammabilité :

Non résistant au feu

### Marquage CE :

marquage CE

### Marque ROHS :

marque ROHS

### Application :

- Des bureaux
- Hôtels
- Commerce de détail