

Stylespot L DTP 101

TAKTON



Benefits:

- Solution d'éclairage d'accentuation LED avec un retour sur investissement raisonnable par rapport aux technologies conventionnelles
- Convient aux détaillants de produits alimentaires et de mode
- Disponible en noir ou en blanc

TYPE	Type de produit : DTP 101
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED : 90lm/W Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : 90 en standard, 80 sur demande Alimentation : Driver inclus Source de lumière : Philips SLM G7 Premium Blanc
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Classe d'isolation électrique CEI : Classe I ou II Facteur de puissance nominal : 0,95 Tension d'entrée : 220 – 240 V
PARAMÈTRES MÉCANIQUES	Indice de protection : IP20 Résistance aux chocs : IK02 Matériau du réflecteur : Aluminium anodisé facetté Matériau du corps : Aluminium Couleur : Blanc ou Noir Installation : monté sur rail

Stylespot L DTP 101

TAKTON

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie médiane de la source LED :

L80B50, 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 10 %

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

0 à +35 °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Période de garantie :

5 ans

Application :

- Magasins
- Salles de montre
- Salles de réunions
- Zones de circulation
- Secteur hôtelier

PRODUCT FAMILY RANGE

COU	Description	Couleur, K	IRC	Puissance, W	Lm	Adaptateur de rail	Couleur	Angle de faisceau pour le réflecteur
700151452313	DTP101 LED011 14W 930 15DGR BL	3000	90	14	1100	Triphasé global	Blanc	15
700151452314	DTP101 LED011 14W 930 25DGR BL	3000	90	14	1100	Triphasé global	Blanc	25
700151452315	DTP101 LED011 14W 930 35DGR WH	3000	90	14	1100	Triphasé global	Blanc	35
700151452316	DTP101 LED011 14W 930 15DGR NOIR	3000	90	14	1100	Triphasé global	Noir	15
700151452317	DTP101 LED011 14W 930 25DGR NOIR	3000	90	14	1100	Triphasé global	Noir	25
700151452318	DTP101 LED011 14W 930 35DGR NOIR	3000	90	14	1100	Triphasé global	Noir	35