

Optispot M DTP 104

TAKTON



UK
CA



Benefits:

- Solution d'éclairage d'accentuation LED avec un retour sur investissement raisonnable par rapport aux technologies conventionnelles
- Convient aux détaillants de produits alimentaires et de mode
- Disponible en noir ou en blanc

TYPE	Type de produit : DTP 104
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED : jusqu'à 130 lm/W Indice de rendu des couleurs (IRC) : 90 en standard Alimentation : Driver d'adaptateur de rail inclus Source de lumière : module LED Philips ou Cree COB
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Type de driver : driver d'adaptateur de piste Classe d'isolation électrique CEI : Classe II Facteur de puissance nominal : 0,95 Tension d'entrée : 220-240 V Consommation électrique : 21,27W dépend du type

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP20

Résistance aux chocs :

IK02

Matériau du corps :

aluminium moulé

Couleur :

Blanc ou Noir

Installation :

monté sur rail

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

TC :

3 000 K, 3 500 K, 4 000 K

Indice de rendu des couleurs, CRI :

> 90

Changement de couleur initial, SDCM :

3

Source de lumière :

modules COB

Plage de puissance lumineuse du luminaire, lm :

2 800-4 480 lm selon le type

Sécurité photobiologique :

RG1

Type d'optique :

PC, revêtement aluminium

Répartition lumineuse :

15, 36, 60 dgr

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie médiane de la source LED :

L80B50, 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

0 à +35 °C

Optispot M DTP 104

TAKTON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Période de garantie :

5 ans

Dimensions :

Application :

- Magasins
- Salles de montre
- Salles de réunions
- Zones de circulation
- Secteur hôtelier

Emballage :

- Boîte intérieure – 1 pièce
- Boîte extérieure – 20 pièces

PRODUCT FAMILY RANGE

DTP104					
Type de luminaire	IRC	CCT, K	Rendement lumineux, lm	Puissance d'entrée, W	Efficacité, lm/W
DTP104	90	3000	2580	21	123
DTP104	90	3000	3250	27	120
DTP104	90	3500	2660	21	127
DTP104	90	3500	3350	27	124
DTP104	90	4000	2750	21	131
DTP104	90	4000	3450	27	128