



PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Rendement nominal du conducteur :
jusqu'à 0,92

Classe d'isolation électrique IEC :
Classe de sécurité II en standard

Indice de tension secteur:
CA 230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Facteur de puissance nominal :
jusqu'à 0,98

Plage de puissance :
4 W en standard

Autonomie
3 heures

Chargement de la batterie
24 heures

LIGHTING PERFORMANCE

Visibilité :
25 m

Source lumineuse :
Module LED

Type d'optique :
Diffuseur PMMA 4 mm :

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

Couleur du boîtier :
Gris foncé RAL7016 ou blanc
RAL9010 en standard.

Matériau du boîtier :
Boîtier : PC

Batterie
LiFePO4 3,2V 1,5A

Résistance aux chocs :
IK04

Indice de protection :
IP40

Cache optique :
PMMA

Dimensions du module
Longueur 280 mm en standard.

Dimensions des parties fonctionnelles
6146546512.jpg or type unknown



Raccordement rapide avec connecteurs d'extrémité BJB

Pour connexion secteur Non entretenu. Auto-test et bouton de test/Pour batterie centrale ouverte avec vis

100 000 heures – L90B10

-20...+40 °C, typique pour des valeurs exactes

Bureaux/Écoles/Entrepôts/Espaces publics/Commerces de détail/Hôtels et résidences/Entreprises industrielles

Marquage CE

Conformité ROHS

Art N	Description	Visibilité
CL_AL011W	Module blanc pour tension alternative	25m
CL_AL012D	Module noir pour tension alternative	25m
CL_AL013W	Module blanc pour batterie centrale 24VDC	25m
CL_AL014D	Module noir pour batterie centrale 24VDC	25m
CL_AL015W	Module blanc pour batterie centrale 230 V AC	25m
CL_AL016W	Module blanc pour batterie centrale 230 V AC	25m