

DRS110-111 Modis

TAKTON

IP20

230V

CE

UK
CA

F

IK02



Benefits:

- LED-Akzentlichtlösung mit angemessener Amortisation im Vergleich zu herkömmlichen Technologien
- Geeignet für Lebensmittel- und Modehändler
- Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß

TYP	Produkttyp: DRS110, 111
FUNKTIONALITÄT	Anfängliche LED-Leuchteneffizienz: 95lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): 90 als Standard, 80 auf Anfrage Stromversorgung: Philips oder Tridonic Treiber enthalten Lichtquelle: Philips SLM G7 Premium weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Treibereffizienz nominal: 92 % Elektrische Isolationsklasse IEC: Klasse II Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Leistungsfaktor nominal: 0,95 Eingangsspannung: 220 – 240 V Leistungsaufnahme: 27W, 42W je nach Typ

MECHANISCHE PARAMETER	<p>Schutzart: IP20</p> <p>Schlagfestigkeit: IK02</p> <p>Reflektormaterial: Facettiertes eloxiertes Aluminium</p> <p>Gehäusematerial: Aluminium</p> <p>Farbe: Weiß oder Schwarz</p> <p>Abstrahlwinkel: 24, 36,50, 60 Grad</p> <p>Installation: Einbau</p>
ÜBERSTUNDENLEISTUNG	<p>Lebensdauer des Treibers bei 10 % Ausfällen: 50.000 Stunden</p> <p>Anfängliche Systemausbeute: 90 Lm/W</p> <p>Lichtstrom Systemtoleranz: 5%</p> <p>Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle: L80B50, 50.000 Stunden</p> <p>Stromverbrauchstoleranz: +/- 10 %</p>
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	<p>Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +35 °C</p>
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	<p>Entflammbarkeit: NEIN</p> <p>Garantiezeit: 5 Jahre</p> <p>CE-Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung</p> <p>ROHS-Zeichen: ROHS-konform</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geschäfte• Räume anzeigen• Besprechungszimmer• Verkehrsflächen• Gastfreundschaft

DRS110-111 Modis

TAKTON

PRODUCT FAMILY RANGE

BESTELLCODE	BESCHREIBUNG	CRI	Leistung, W	Anfänglic her Lichtstro m, Lm	CCT,K	Beenden	Abstrahl winkel, dgr
700151453301	DRS110 LED025 27W 930 24DGR WH	>90	27	2500	3000	Weiß	24
700151453101	DRS110 LED025 27W 930 24DGR BK	>90	27	2500	3000	Schwarz	24
700151453302	DRS110 LED025 27W 930 36DGR WH	>90	27	2500	3000	Weiß	36
700151453402	DRS110 LED025 27W 930 36DGR BK	>90	27	2500	3000	Schwarz	36
700151453303	DRS110 LED025 27W 930 60DGR WH	>90	27	2500	3000	Weiß	60
700151453403	DRS110 LED025 27W 930 60DGR BK	>90	27	2500	3000	Schwarz	60
700151453304	DRS110 LED025 27W 940 24DGR WH	>90	27	2500	4000	Weiß	24
700151453404	DRS110 LED025 27W 940 24DGR BK	>90	27	2500	4000	Schwarz	24
700151453305	DRS110 LED025 27W 940 36DGR WH	>90	27	2500	4000	Weiß	36
700151453405	DRS110 LED025 27W 940 36DGR BK	>90	27	2500	4000	Schwarz	36
700151453306	DRS110 LED025 27W 940 60DGR WH	>90	27	2500	4000	Weiß	60
700151453406	DRS110 LED025 27W 940 60DGR BK	>90	27	2500	4000	Schwarz	60
700151453307	DRS111 LED038 42W 930 24DGR WH	>90	42	3800	3000	Weiß	24
700151453507	DRS111 LED038 42W 930 24DGR BK	>90	42	3800	3000	Schwarz	24
700151453308	DRS111 LED038 42W 930 36DGR WH	>90	42	3800	3000	Weiß	36

DRS110-111 Modis

TAKTON

700151453551	DRS111 LED038 42W 930 36DGR BK	>90	42	3800	3000	Schwarz	36
700151453309	DRS111 LED038 42W 930 50DGR WH	>90	42	3800	3000	Weiß	50
700151453595	DRS111 LED038 42W 930 50DGR BK	>90	42	3800	3000	Schwarz	50
700151453310	DRS111 LED038 42W 940 24DGR WH	>90	42	3800	4000	Weiß	24
700151453639	DRS111 LED038 42W 940 24DGR BK	>90	42	3800	4000	Schwarz	24
700151453311	DRS111 LED038 42W 940 36DGR WH	>90	42	3800	4000	Weiß	36
700151453682	DRS111 LED038 42W 940 36DGR BK	>90	42	3800	4000	Schwarz	36
700151453312	DRS111 LED038 42W 940 50DGR WH	>90	42	3800	4000	Weiß	50
700151453726	DRS111 LED038 42W 940 50DGR BK	>90	42	3800	4000	Schwarz	50