



Benefits:

- Einstellbarer Abstrahlwinkel für vielseitige Lichtgestaltung
- Hoher CRI für naturgetreue Farbwiedergabe
- Schlankes, langlebiges Aluminiumgehäuse mit effizientem Wärmemanagement
- Flimmerfreier Treiber für komfortables Betrachten
- Kompatibel mit 3-Phasen-Schienensystemen
- Ideal für die Beleuchtung im Einzelhandel, Büro, Galerie und Gastgewerbe

TYP	Produkttyp: DTP 112
FUNKTIONALITÄT	Anfängliche Wirksamkeit der LED-Leuchte: 100lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): >90 als Standard Stromversorgung: Schienenadapertreiber enthalten Lichtquelle: Philips COB-LED-Modul
ELEKTRISCHE PARAMETER	Elektrische Isolationsklasse IEC: Klasse II Leistungsfaktor nominal: 0,95 Eingangsspannung: 220-240V Stromverbrauch: 28W

MECHANISCHE PARAMETER	<p>Schutzart: IP20</p> <p>Schlagfestigkeit: IK02</p> <p>Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss</p> <p>Farbe: Weiß oder Schwarz</p> <p>Installation: Schienenmontage</p>
LICHTLEISTUNG	<p>CCT: 3000K, 4000K</p> <p>Farbwiedergabeindex, CRI: > 90</p> <p>Anfängliche Farbverschiebung, SDCM: < 3</p> <p>Lichtquelle: COB-Module</p> <p>Lumenleistungsbereich der Leuchte, lm: 2900-3000 lm</p> <p>Photobiologische Sicherheit: RG1</p> <p>Typ der Optik: Linse</p> <p>Lichtverteilung: 20-50gdr</p>
ÜBERSTUNDENLEISTUNG	<p>Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle: L80B50, 50.000 Stunden</p> <p>Stromverbrauchstoleranz: +/- 5%</p>
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	<p>Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +35 °C</p>
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	<p>Garanzzeitraum: 5 Jahre</p> <p>Anwendung: Museen</p> <p>Verpackung: Box – 1 pcs</p>

PRODUCT FAMILY RANGE

Code	Name	CCT	CRI	Fertigstellung	Abstrahlwinkel
700151456200	DTP112 2900lm 28W 930 20-50dgr WH	3000K	90	Weiß	20-50 dgr
700151456201	DTP112 2900lm 28W 930 20-50dgr BK	3000K	90	Schwarz	20-50 dgr
700151456210	DTP112 3000lm 28W 940 20-50dgr WH	4000K	90	Weiß	20-50 dgr
700151456211	DTP112 3000lm 28W 940 20-50dgr BK	4000K	90	Schwarz	20-50 dgr

Erleben Sie ultimative Vielseitigkeit mit unserem LED-Schienenstrahler mit verstellbarem Strahl – die perfekte Lösung für dynamische Einzelhandels-, Büro- und Galerieräume. Dank des variablen Abstrahlwinkels können Sie ganz einfach von einem schmalen Strahler zu einem breiten Flutlicht wechseln und so genau die Lichtverteilung erzielen, die Ihr Projekt benötigt. Dieser zoombare LED-Strahler kombiniert hocheffiziente LEDs mit einem hohen CRI ? 90 und sorgt so für lebendige, präzise Farben und eine gleichmäßige Ausleuchtung. Das präzisionsgefertigte Aluminiumgehäuse bietet hervorragende Wärmeableitung, ein schlichtes, minimalistisches Design und langfristige Zuverlässigkeit. Diese Leuchte eignet sich ideal für die Schienenbeleuchtung in Einzelhandelsgeschäften, Büroräumen, Museen und Ausstellungsräumen und passt sich mühelos an wechselnde Raumaufteilungen an. Der werkzeuglose Zoommechanismus ermöglicht eine schnelle und mühelose Strahleinstellung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Fokus und Ambiente.